


Technische Daten für Kurbelwelle und Getriebe

Teil	Normalwert	Grenzwert
Kurbelwelle und Pleuel:		
Verbiegung der Pleuel	0,05/100 mm	0,2/100 mm
Verdrehung der Pleuel	— — —	0,2/100 mm
Pleuelfuß-Radialspiel	0,004–0,018 mm	0,10 mm
Pleuelfuß-Seitenspiel	0,25–0,35 mm	0,60 mm
Kurbelwellenunwucht	L: 0,025 mm	0,10 mm
	R: 0,04 mm	Gesamtanzeige
		0,10 mm
		Gesamtanzeige
Preßpassungstoleranz zwischen Kurbelzapfen und Schwungrädern	0,077–0,112 mm	— — —
Getriebe:		
Zahnradspiel	0,06–0,23 mm	0,3 mm
Breite der Schaltgabelnuten	5,05–5,15 mm	5,3 mm
Dicke der Schaltgabelfinger	4,9–5,0 mm	4,8 mm
Durchmesser des Schaltgabel-Führungsstifte	5,9–6,0 mm	5,8 mm
Breite der Schaltwalzennut	6,05–6,20 mm	6,3 mm

Spezialwerkzeuge

Kurbelwellen-Einbauvorrichtungen: 57001-1174



Lagertreibersatz: 57001-1129

